

ホースバンドが不要のナット式カップリング。

NEW

- ホースバンドが不要です。
- ホースの根元まで差し込み、ナットを端部まで締め付けるだけ。
- 安心のナット形状でホースの抜け荷重が向上。
- 一般的なブレードホース用継手にございますインナーパーツが不要です。

推奨ブレードホース
アッセンブリ販売も致します



写真はイメージで、仕様等を変更する場合がございます。

材質	真 鍮
最高使用圧力	ブレードホースの仕様に準ずる
耐 圧	ブレードホースの仕様に準ずる
使用温度範囲	ブレードホースの仕様に準ずる
適用流体	空気・水・油など

	φ9×φ15	φ12×φ18	φ15×φ22	φ19×φ26	φ25×φ33
BLY型	BLY23-SN-90 BLY23-PN-90	BLY24-SN-120 BLY24-PN-120 BLY44-SN-120 BLY44-PN-120	BLY24-SN-150 BLY24-PN-150 BLY44-SN-150 BLY44-PN-150	BLY46-SN-190 BLY46-PN-190	BLY48-SN-250 BLY48-PN-250
STY型	STY3-SN-90 STY3-PN-90	STY4-SN-120 STY4-PN-120	STY4-SN-150 STY4-PN-150	STY6-SN-190 STY6-PN-190	STY8-SN-250 STY8-PN-250
アダプタ	3BH-90	4BH-120	4BH-150	6BH-190	8BH-250

- 1: 使用するブレードホースの仕様に従ってください。
- 2: 腐食環境下では、応力腐食割れを起こす場合があります。使用環境に注意してください。
- 3: ブレードホース取付部は、ナットを端部まで締め付けてください。
- 4: 適用ブレードホースは主材質が軟質塩化ビニルで補強糸が編み込まれているブレードホース。